

GBG

SERİSİ
Benzinli
PORTATİF JENERATÖR
(0.8 kVA - 8 kVA)

GENPOWER®
GENERATOR

GBG 5500 / 5500 E



STANDART ÖZELLİKLER

Motor

- Devri: 3000 d/dk
- Hava Soğutmalı
- Elektronik ateşlemeli
- Sessiz egzost sistemi
- Çalıştırma seçeneği: ipli/marşlı

Alternatör

- Otomatik voltaj regülatörlü
- Faz sayısı: Tek faz
- İkaz sistemi: Kendinden self ikazlı
- Güç faktörü (Ø): 1
- İzolasyon sistemi: H
- Gerilim: Monofaze 230 VAC
- Frekans: 50 Hz
- Gerilim regülasyonu: +%5
- Devri: 3000 d/dk

Şase

- Motor ve alternatör direk akuple
- Çelik boru tipi, şaseye monte veya çanta tipi
- Jeneratör-şase arası vibrasyon takozları
- Motor üstü yakıt deposu
- Kadranlı yakıt göstergesi

Kabin

- İsteğe bağlı kabin uygulanabilir. (Koruma/Ses izolasyon)
- Dış etkenlere karşı elektrostatik toz boyalı
- Güvenlik ve dış etkenler bakımından korumalı egzost
- Isı izolasyonlu egzost sistemi

Standart Kumanda Panosu

- Monofaze Gruplarda
 - Voltmetre VAC 1 adet
 - Termik devre kesici 1 adet
 - Kapaklı topraklı priz 1-3 adet
- Trifaze Gruplarda
 - Voltmetre VAC 1 adet
 - Termik devre kesici 1 adet
 - Monofaze topraklı kapaklı 230 VAC priz 1 adet
 - Elektrik marşlı modellerde akü standart (12 VDC)
 - 14-20 hp arası jeneratör modellerinde yakıt selenoidi standart

Maksimum Çalışma Gücü	kVA	5.5
Sürekli Çalışma Gücü	kVA	5
Sürekli Çıkış Akımı	A	17,4
Doğru Akım Çıkışı		12 V - 8,3 A
Gerilim	Volt	230
Frekans	Hz	50
Güç Faktörü	Cos Q	1

MOTOR

Model		5500: 182 F 5500 E : 182 FD
Tip		Hava Soğutmalı - 4 Zamanlı OHV 25° - Tek Silindirli
Silindir Hacmi	cm ³	337
Maks.Çıkış Gücü	HP- 3600 d/dk.	11
Yakıt Depo Kapasitesi	Lt	25
Yakıt Sarfiyatı	Lt/saat	2,45
Çalıştırma Şekli		5500: İpli / 5500 E: Marşlı
Sürekli Çalışma Süresi	saat	10
Yağ Kapasitesi	Lt	1,1
Gürültü Seviyesi	{Db(A) @ 7 mt.}	72

DİĞER

Otomatik Voltaj Regülatörü		✓
Yüksek Kapasiteli Hava Filtresi		✓
Yüksek Kapasiteli Egsoz Susturucusu		✓
Yağ İkazı		✓
Voltmetre		✓
AC Devre Kesici		✓
DC Devre Kesici		✓
Yakıt Göstergesi		✓
Akü		5500: - / 5500 E: ✓
4 Tekerlek ve Taşıma Sistemi		5500: - / 5500 E: ✓
Boyutlar UxGxY	mm	5500 : 680x510x540 5500 E : 680x510x541
Boş Ağırlık	Kg	80

TEKNİK ÖZELLİKLER



ISO 9001:2008
OHSAS 18001:2007
ISO 14001:2004



www.genpower.com.tr

Genpower, bu tabloda belirtilen değerleri, jeneratör teknolojisinde devam eden gelişmeler nedeniyle, haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir.